



**Прайс-лист на продукцию KIPPRIBOR  
1 марта 2017 г.**

Обозначение	Описание	Цена, рублей с НДС
<b>1. Твердотельные реле (ТТР)</b>		
<b>1.1 Сопутствующие части для ТТР</b>		
GVR-20D681K	Варистор, напряжение 680 V, диаметр 19 мм	59,00
СП4-2Ma 1	Переменный резистор, шлицевой вал 20 мм, P= 1 Вт, сопротивление: 470кОм	159,30
41017-2	ручка поворотная для резистора, посадочное отверстие=6мм; d=36 мм; h=15 мм, шкала: 1-10	76,70
КПТ-8/20	Паста теплопроводная	84,4
<b>1.2. Реле твердотельные однофазные серии MD-xx44.ZD3</b>		
MD-0544.ZD3	однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки: Iкоммут макс.=5А, Uкоммут.=24...440VAC, Uупр=3...32VDC	306,80
MD-1044.ZD3	однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки: Iкоммут макс.=10А, Uкоммут.=24...440VAC, Uупр=3...32VDC	336,30
MD-1544.ZD3	однофазное малогабаритное ТТР для коммутации маломощной нагрузки: Iкоммут макс.=15А, Uкоммут.=24...440VAC, Uупр=3...32VDC	383,50
<b>1.3 Реле твердотельные однофазные серий HDxx44.ZD3 и HDxx44.ZA2</b>		
HD-1044.ZD3	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3...32VDC: Iкоммут макс.=10А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	424,80
HD-1544.ZD3 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3...32VDC: Iкоммут макс.=15А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	507,40
HD-2544.ZD3	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3...32VDC: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	590,00
HD-2544.ZD3 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3...32VDC: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	572,30
HD-4044.ZD3	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3...32VDC: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	660,80
HD-4044.ZD3 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 3...32VDC: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	637,20
HD-1044.ZA2	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=10А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	477,90
HD-1544.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=15А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	595,90
HD-2544.ZA2	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	654,90
HD-4044.ZA2	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	731,60
HD-2544.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	631,30
HD-4044.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	708,00
HD-6044.ZA2	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	1 138,70
HD-8044.ZA2	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	1 185,90
<b>1.4 Реле твердотельные однофазные серии HDH-xx44.ZD3 и HDH-xx44.ZA2</b>		
HDH-6044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 121,00
HDH-6044.ZD3 [M01]	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3...32VDC	1 085,60
HDH-8044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 244,90
HDH-8044.ZD3 [M01]	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3...32VDC	1 209,50
HDH-10044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=100А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 598,90
HDH-10044.ZD3 [M01]	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=100А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3...32VDC	1 551,70
HDH-12044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=120А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 799,50
HDH-12044.ZD3 [M01]	для коммутации мощной нагрузки в стандартном корпусе: Iкоммут макс.=120А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=3...32VDC	1 740,50
HDH-6044.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90...250VAC	1 020,70
HDH-8044.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90...250VAC	1 144,60
HDH-10044.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=100А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90...250VAC	1 398,30
HDH-12044.ZA2 [M01]	общепромышленные ТТР в стандартном корпусе, управляющий сигнал 90...250VAC: Iкоммут макс.=120А, Uкоммут.=44...480VAC, Uупр=90...250VAC	1 699,20
<b>1.5 Реле твердотельные однофазные серии HDxx25.DD3</b>		

Обозначение	Описание	Цена, рублей с НДС
HD-1025.DD3	для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=10А, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5...32VDC	684,40
HD-2525.DD3	для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5...32VDC	761,10
HD-4025.DD3	для коммутации цепей постоянного тока: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=20...250VDC, Uупр=5...32VDC	967,60
<b>1.6 Реле твердотельные однофазные серий HDxx44.VA и HDxx22.10U, HD-xx25.LA</b>		
HD-1044.VA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=10А, Uрегул.=10...440VAC, управляющий сигнал 470 кОм, 0,5 Вт	536,90
HD-2544.VA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=25А, Uрегул.=10...440VAC, управляющий сигнал 470 кОм, 0,5 Вт	660,80
HD-4044.VA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=40А, Uрегул.=10...440VAC, управляющий сигнал 470 кОм, 0,5 Вт	743,40
HD-1022.10U	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=10А, Uрегул.=10...220VAC, управляющий сигнал 0...10В	808,30
HD-2522.10U	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=25А, Uрегул.=10...220VAC, управляющий сигнал 0...10В	997,10
HD-4022.10U	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=40А, Uрегул.=10...220VAC, управляющий сигнал 0...10В	1 085,60
HD-1025.LA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=10А, Uрегул.=10...250VAC, управляющий сигнал 4...20 мА	885,00
HD-2525.LA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=25А, Uрегул.=10...250VAC, управляющий сигнал 4...20 мА	1 026,60
HD-4025.LA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=40А, Uрегул.=10...250VAC, управляющий сигнал 4...20 мА	1 073,80
HD-6025.LA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=60А, Uрегул.=10...250VAC, управляющий сигнал 4...20 мА	1 357,00
HD-8025.LA	для непрерывного регулирования напряжения: I нагр макс.=80А, Uрегул.=10...250VAC, управляющий сигнал 4...20 мА	1 398,30
<b>1.7 Реле твердотельные однофазные серий SBDH-xx44.ZD3 и BDH-xx44.ZD3</b>		
SBDH-6044.ZD3	малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=60 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 398,30
SBDH-8044.ZD3	малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=80 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 498,60
SBDH-10044.ZD3	малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=100 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 598,90
SBDH-12044.ZD3	малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=120 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 646,10
SBDH-15044.ZD3	малогабаритные, для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=150 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 699,20
BDH-10044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=100 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 598,90
BDH-12044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=120 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	2 336,40
BDH-15044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=150 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 699,20
BDH-20044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=200 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 899,80
BDH-25044.ZD3	для коммутации мощной нагрузки в корпусе промышленного стандарта: Iкоммут макс.=250 А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	2 094,50
<b>1.8 Реле твердотельные однофазные серий GaDH-xxx120.ZD3 и GwDH-xxx120.ZD3</b>		
GaDH-500120.ZD3	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=500А, Uкоммут.=60...1000VAC, Uупр=3...32VDC	8 673,00
GaDH-600120.ZD3	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=600А, Uкоммут.=60...1000VAC, Uупр=3...32VDC	9 799,90
GaDH-800120.ZD3	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=800А, Uкоммут.=60...1000VAC, Uупр=3...32VDC	13 050,80
GwDH-500120.ZD3	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=500А, Uкоммут.=60...1000VAC, Uупр=3...32VDC	10 136,20
GwDH-600120.ZD3	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=600А, Uкоммут.=60...1000VAC, Uупр=3...32VDC	10 502,00
GwDH-800120.ZD3	для коммутации однофазной нагрузки с гарантированным запасом по току: Iкоммут макс.=800А, Uкоммут.=60...1000VAC, Uупр=3...32VDC	14 726,40
<b>1.9 Реле твердотельные трехфазные серии HT-xx44.ZD3 и HT-xx44.ZA2</b>		
HT-1044.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=10А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 534,00
HT-2544.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	2 023,70
HT-2544.ZD3 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	1 958,80
HT-4044.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	2 371,80
HT-4044.ZD3 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	2 295,10
HT-6044.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	2 790,70
HT-8044.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	3 168,30

Обозначение	Описание	Цена, рублей с НДС
HT-10044.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=100А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	4 183,10
HT-12044.ZD3	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=120А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=3...32VDC	4 596,10
HT-1044.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=10А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	1 929,30
HT-2544.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	2 070,90
HT-2544.ZA2 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=25А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	2 006,00
HT-4044.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	2 448,50
HT-4044.ZA2 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=40А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	2 371,80
HT-6044.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	3 044,40
HT-8044.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=40...440VAC, Uупр=90...250VAC	3 345,30
HT-10044.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.= 75А, Uкоммут.=40...440 VAC, Uупр=90...250 VAC, Тип выходных силовых элементов: тиристоры SCR-типа на керамической подложке; коммутация при переходе через 0	3 994,30
HT-12044.ZA2	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=90 А, Uкоммут.=40...440 VAC, Uупр=90...250 VAC, Тип выходных силовых элементов: тиристоры SCR-типа на керамической подложке; коммутация при переходе через 0	4 655,10
HTH-6044.ZA2 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=90...250VAC	2 955,90
HTH-8044.ZA2 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=90...250VAC	3 245,00
HTH-6044.ZD3 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=60А, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3...32VDC	2 702,20
HTH-8044.ZD3 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=80А, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3...32VDC	3 068,00
HTH-10044.ZD3 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=100А, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3...32VDC	4 053,30
HTH-12044.ZD3 [M01]	для коммутации резистивной нагрузки: Iкоммут макс.=120А, Uкоммут.=48...480VAC, Uупр=3...32VDC	4 460,40
<b>2. Радиаторы охлаждения для ТТР</b>		
РТР052	радиатор охлаждения для ТТР	519,20
РТР060	радиатор охлаждения для ТТР	165,20
РТР061	радиатор охлаждения для ТТР	507,40
РТР061.1	радиатор охлаждения для ТТР	383,50
РТР062	радиатор охлаждения для ТТР	649,00
РТР062.1	радиатор охлаждения для ТТР	472,00
РТР063	радиатор охлаждения для ТТР	1 121,00
РТР063.1	радиатор охлаждения для ТТР	944,00
РТР034	радиатор охлаждения для ТТР	649,00
РТР036	радиатор охлаждения для ТТР	826,00
РТР037	радиатор охлаждения для ТТР	2 596,00
РТР038	радиатор охлаждения для ТТР	3 068,00
РТР039	радиатор охлаждения для ТТР	5 959,00
РТР040	радиатор охлаждения для ТТР	6 490,00